



PISTOLET PEINTURE BASSE PRESSION SANS AIR DE DIFFUSION

Ce pistolet, entièrement en acier inoxydable, est compatible avec tous les types de produits.

CONNEXIONS :

Commande ouverture	1/4 "
Peinture	3/8 "
Ø passage peinture	11 mm

BUSE PEINTURE :

Ø 2 à 3 mm

BUSES EXTERNES

Un grand choix de buses, uniquement en acier inoxydable, pour répondre à tous vos besoins de largeur, d'angle de projection et de rendement. Le choix de la buse externe se fera principalement en fonction du travail à effectuer et du diamètre de la buse peinture (voir tableau des buses sur notre site Internet + autres sur demande).

UTILISATION

Ce pistolet est parfaitement adapté pour les produits très fluides (verniss, apprêt, huile, solution acide, durcisseur). Il peut aussi être utilisé pour des travaux de prémarquage.

CONSEILS

- Prendre un tuyau peinture avec Ø intérieur de minimum 13 mm
- Utiliser une pression de commande de 4 à 6 bar
- Utiliser une pression de 3,5 bar minimum dans la cuve peinture

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	130 x 60 mm
Poids :	0,9 kg

Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations



www.kambersa.ch

