



PISTOLET PEINTURE BASSE PRESSION AVEC AIR DE DIFFUSION

Ce pistolet est compatible avec tous les types de produits, grâce à son circuit peinture en acier inoxydable.

CONNEXIONS :

Air diffusion	1/4 "
Peinture	3/8 "
Ø passage peinture	8 mm

BUSE PEINTURE :

Ø 2 à 6,2 mm

BUSE AIR :

Ø 4,5 à 7,8 mm

BUSES EXTERNES

Un grand choix disponible, en acier inoxydable ou en carbure de tungstène, pour répondre à tous vos besoins de largeur de ligne et de rendement. Les buses en carbure ont une durée de vie nettement supérieure à celles en acier (environ 4 fois). Le choix de la buse externe se fera en fonction du diamètre de la buse peinture (voir tableau des buses sur notre site Internet).

Possibilité de monter une rallonge de 400 mm (en option).

CONSEILS

- Prendre un tuyau peinture avec Ø intérieur de minimum 12 mm
- Pour l'air de diffusion prendre un tuyau avec Ø intérieur de 10 mm
- Utilisez une pression de diffusion inférieure à la pression de la cuve peinture pour un bon rendement

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	195 x 45 mm
Poids :	1,2 kg

Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations

