



NIEDERDRUCK FARBSPRITZPISTOLE MIT LUFTZERSTÄUBUNG

Diese kompakte, ultraleichte Farbspritzpistole aus Aluminium und Edelstahl ist mit allen Arten von Strassenmarkierungsprodukten kompatibel.

VERBINDUNGEN:

Öffnungssteuerung	1/4 "
Luftzerstäubung	3/8 "
Farbe	3/8 "
Ø Farbdurchgang	11 mm

FARBDÜSE:

Ø 2 bis 6,2 mm

LUFTDÜSE:

Ø 4,5 bis 7,8 mm

AUSSENDÜSEN

Es steht eine grosse Auswahl von Aussendüsen aus Edelstahl oder Hartmetall, um alle Ihre Bedürfnisse von Linienbreiten und Leistung zu entsprechen. Die Düsen aus Hartmetall haben eine wesentlich grössere Lebensdauer als die aus Edelstahl (ungefähr viermal). Die Wahl der Aussendüse ist vom Durchmesser der Farbdüse abhängig (siehe Düsenliste auf unserer Webseite).

Ein Eingang für die Spülung des Kopfes ist vorgesehen (für wasserbasierten Farben empfohlen). Der Zapfen dieses Eingangs wird durch einen Anschluss ersetzt (auf Anfrage). Auf dieser Pistole kann ein System aus Hartmetall für die Begrenzung der Linienbreite montiert werden (Option).

SONSTIGES

Mit zwei M8-Gewindebohrung zur Befestigung an einer Maschinenhalterung (Halterung nicht im Lieferumfang enthalten). Zur Begrenzung der Linienbreite kann ein Hartmetall-System installiert werden (2058-MD optional)

EMPFEHLUNGEN

- Schlauch mit Innen Ø von 13 mm (kleine Maschine) und mindestens 16 mm (grosse Maschine) für die Farbe verwenden
- Schlauch mit Innen Ø von 10 mm für Luftzerstäubung verwenden
- Für eine bessere Leistung muss der Diffusionsdruck niedriger als der Tankdruck sein
- Steuerluftdruck von mindestens 6 bar und Luftzerstäubungsdruck von höchstens 5 bar benutzen

KENNDATEN

Abmessungen :	185 x 50 mm
Gewicht :	0,9 kg

Edwin Kamber SA behält sich das Recht vor, die Daten jederzeit zu ändern



www.kambersa.ch

