



PERLPISTOLE OHNE LUFTZERSTÄUBUNG

Diese Perlpistole ist mit einem Verschlusskolben aus gehärtetem Stahl ausgerüstet (der mit einer Schraube einstellbar ist). Sie muss mit Glasperlen mit Drucktank gespeist werden. Die Montage der Pistole ermöglicht es, der Eingang der Glasperlen auf 120° auszurichten.

VERBINDUNGEN:

Öffnungssteuerung 1/4 "
 Ø Perldurchgang 11,5 mm

PERLDÜSE:

Ø 4 bis 10.9 mm

DIFFUSER

Die Perlpistole ist mit einem verstellbaren Diffuser (Ausrichtung und Breite) ausgerüstet, der die Glasperlen bis zu einer Linienbreite von 30 cm gleichmässig beschleunigt. Dieser hat eine Verstärkungsplatte aus Hartmetall um seine Lebensdauer zu verlängern. Falls abgenutzt, ist die Verstärkungsplatte leicht austauschbar.

Der Diffuser kann mit einem Detektor für Glasperlen ausgerüstet werden, um eine Linie ohne Glasperlen zu vermeiden. Er ist mit einer elektronischen Einheit verbunden, die die Funktion und Alarme der Pistole(n) überwacht (auf Anfrage).

EMPFEHLUNGEN

- Ø 8 mm Schlauch für die Luft verwenden
- 6 bar Steuerluftdruck benutzen
- Für eine bessere Durchflussmenge der Perlen (Geschwindigkeit, Menge) kann unser Einfüllstutzen für Glasperlen 8304S-C mit Luftanschluss hinzugefügt werden (Option auf Anfrage).

KENNDATEN

	OHNE DIFFUSER	MIT DIFFUSER
Abmessungen:	170 x 55 mm	280 x 55 mm
Gewicht:	1,5 kg	2,4 kg

Edwin Kamber SA behält sich das Recht vor, die Daten jederzeit zu ändern

